



## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FIXDUR

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ακρυλικό αστάρι διαλύτου ιδανικό για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Χάρη στη σύνθεσή του διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες όπως στόκοι, σοβάδες, παρετίνες, γυψοσανίδες, κόλλες, τσιμέντο, τούβλα, τοίχους βαμμένους με παλαιά χρώματα και τις ισχυροποιεί. Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών και εξοικονομείται έτσι σημαντική ποσότητα τελικού χρώματος. Επιπλέον ενισχύει την πρόσφυση της επομένης στρώσης. Είναι ειδικό για χρήση ως αστάρι για μόνωση ταρατσών.

Το αστάρι **FIXDUR** συνιστάται αντί του παραδοσιακού τρόπου ασταρώματος με λινέλαιο, καθώς στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου, ή του ασταριού πλαστικού, καθώς επιτυγχάνει καλύτερη διείσδυση, πρόσφυση και έχει μεγαλύτερες αντοχές στα αλκάλια. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 0,83 - 0,85 kg/lit.

**Απόδοση :** 10-15 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Αραίωση :** 50-100% κατ' όγκο με διαλυτικό WHITE SPIRIT. Το ποσοστό της αραίωσης παίζει σπουδαίο ρόλο στη σωστή διείσδυση και εξαρτάται από τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας. Το υλικό δεν πρέπει να δημιουργεί γυαλιστερή επιφάνεια. Για μόνωση ταρατσών συνιστάται αραίωση 30-50% κατ' όγκο με WHITE SPIRIT

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 750gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 720gr/lit ΠΟΕ. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C

**Στέγνωμα :** Επιφανειακά σε 1-1 ½ ώρες.

**Επαναβαφή :** 3 - 5 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Διαφανές

**Συσκευασία :** 750 ml, 3,6 lt, 10 lt.

10-15  
m<sup>2</sup>/lit



DRY  
3-5 h

ZEUS CHEMICALS - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ε.Ε.

Έδρα : Ελεκίστρα Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ. 26500

Τηλέφωνο : 2610-641648

www.zeuspaints.com

# ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΑΣ FIXDUR

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από καλή ανάδευση.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, μούχλα, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, κ.λ.π. Η επιφάνεια χρειάζεται ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο πριν την βαφή. Καινούριοι σοβάδες και τσιμέντα, δεν πρέπει να ασταρώνονται και να βάφονται φρέσκοι, αλλά μετά από την πάροδο 3-4 εβδομάδων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το αστάρι στεγνώσει καθαρίζεται μόνο με διαλυτικό WHITE SPIRIT.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.