



## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ TEL PLAST



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **TEL PLAST** είναι ένα οικονομικό ακρυλικό τροποποιημένο πλαστικό χρώμα κατάλληλο για εσωτερική χρήση το οποίο προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα. Είναι αναπνέων, εφαρμόζεται εύκολα και προσφέρει μια βελούδινη ματ επιφάνεια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,65 kg/lit.

**Απόδοση :** 10-12 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Αραίωση :** Η πρώτη στρώση αραιώνεται με 10 - 20% νερό και η δεύτερη στρώση με 5 - 10% νερό.

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Ματ επίχρισμα εσωτερικών τοίχων και οροφών» (Κατ Α/α-Τύπος Υ). Οριακή τιμή της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 30gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση 25gr/lit ΠΟΕ.

VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

**Στέγνωμα :** 4 - 6 ώρες. Εξαρτάται από τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

**Επαναβαφή :** 4 - 6 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Λευκό

**Συσκευασία :** 750 ml, 3,6 lit, 10 lit.

10-12  
m<sup>2</sup>/lit



DRY  
4-6 h

# ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ TEL PLAST

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες χρωματισμένες με κόλλα ασβέστη ή πολύ πορώδεις επιφάνειες, χρειάζονται μια στρώση με αστάρι διαλύτου (viniltoluene – acrylic). Επιφάνειες ξαναβαμμένες με πλαστικό χρώμα χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο και καθάρισμα από τυχόν λίπη ή γράσσα. Τυχόν ατέλειες στοκάρονται. Οι καινούργιες επιφάνειες χρειάζονται μια στρώση με αστάρι πλαστικού. Μεταλλικές επιφάνειες πριν από τη χρήση του πλαστικού βάφονται με αστάρι μετάλλων.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν TEL PLAST δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.