



## ΑΙΓΑΙΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΗ



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οικολογικό χρώμα με βάση τον ασβέστη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατασκευασμένο με τρόπο που να μην δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια, έτσι ώστε να έχει μεγάλη διαπερατότητα στους υδρατμούς. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να στάζει και δεν ξεβάφει με την τριβή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απολυμαντικό όπως ο παραδοσιακός ασβέστης.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,60 kg/lit.

**Απόδοση :** 8 - 9 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Αραίωση :** Η πρώτη στρώση αραιώνεται με 10 - 20% νερό και η δεύτερη στρώση με 5 - 10% νερό.

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Ματ επίχρισμα εσωτερικών τοίχων και οροφών» (Κατ Α/α-Τύπος Υ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 30 gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 25 gr/lit.  
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

**Στέγνωμα :** 6 - 8 ώρες. Εξαρτάται από τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

**Επαναβαφή :** 8 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Λευκό

**Συσκευασία :** 750 ml, 3,6 lit, 10 lit.

8-9  
m<sup>2</sup>/lt



DRY  
6-8 h

# ΑΙΓΑΙΟ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΗ

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε νέες επιφάνειες εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα, πινέλο ή πιστόλι. Σε παλιές επιφάνειες, ξαναβαμμένες με ασβέστη, προτείνεται η εφαρμογή με φαρδύ, μαλακό πινέλο.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες χρωματισμένες με κόλλα ασβέστη ή πολύ πορώδεις επιφάνειες, χρειάζονται μια στρώση με αστάρι διαλύτου (viniltoluene – acrylic). Επιφάνειες ξαναβαμμένες με πλαστικό χρώμα χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο και καθάρισμα από τυχόν λίπη ή γράσσα. Τυχόν ατέλειες στοκάρονται. Οι καινούργιες επιφάνειες χρειάζονται μια στρώση με αστάρι πλαστικού.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **ΑΙΓΑΙΟ** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.