



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αστάρι αλκυδικής βάσεως κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,40 kg/lit.

Απόδοση : 10 - 12 m²/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραιώση : Για εφαρμογή με πινέλο αραιώνεται έως 15% με διαλυτικό WHITE SPIRIT, ενώ για εφαρμογή με πιστόλι αραιώνεται έως 25-30% με διαλυτικό πιστολιού.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρούχων υποστρωμάτων» (Κατ Α/θ-Τύπος Δ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 500gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 450gr/lit.
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1 – 1 ½ ώρες. Πλήρες στέγνωμα σε 3 – 4 ώρες.

Επαναβαφή : 18 - 26 ώρες.
Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Κεραμιδί, Γκρι, Μαύρο

Συσκευασία : 750 ml, 3,6 lt

10-12
m²/lt



DRY
3-4 h

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση. Εφαρμόζονται μια ή δύο στρώσεις **RUST PRIMER** σε κατάλληλα προ-επεξεργασμένη επιφάνεια. Για βέλτιστη προστασία, εφαρμόζεται μια στρώση **ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ** πάνω από μια στρώση **RUST PRIMER** και έπειτα εφαρμόζεται το τελικό στρώμα επιθυμητού χρώματος της σειράς **SMALTOLAC** της **ZEUS PAINTS**.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκουριές, σκόνες και λιπαρές ουσίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό **WHITE SPIRIT**, νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.