



## ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ SCHASSIMETALAC



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών, ειδικό για σασσι αυτοκινήτων. Ειδικά κατασκευασμένο για να παρέχει ταυτοχρόνως αντισκωριακή προστασία και φινίρισμα σε κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια όπως σασσι αυτοκινήτων, κάγκελα και γενικά μεταλλικές κατασκευές. Ταχυστέγνωτο, με μεγάλη πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,38 kg/lit.

**Απόδοση :** 12 - 14 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Αραιώση :** Για εφαρμογή με πινέλο αραιώνεται έως 15% με διαλυτικό WHITE SPIRIT, ενώ για εφαρμογή με πιστόλι αραιώνεται έως 25-30% με διαλυτικό πιστολιού.

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστέρι σιδηρούχων υποστρωμάτων» (Κατ Α/θ-Τύπος Δ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 500gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 450gr/lit.  
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

**Στέγνωμα :** Στεγνό στην αφή σε 1 – 1 ½ ώρες. Πλήρες στέγνωμα σε 3 – 4 ώρες.

**Επαναβαφή :** 18 - 26 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Κεραμιδί, Γκρι, Μαύρο, Λευκό

**Συσκευασία :** 750 ml, 3,6 lt

12-14  
m<sup>2</sup>/lt



DRY  
3-4 h

# ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ SCHASSIMETALAC

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση. Εφαρμόζονται μια ή δύο στρώσεις SCHASSIMETALAC σε κατάλληλα προ-επεξεργασμένη επιφάνεια.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκουριές, σκόνες και λιπαρές ουσίες.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό WHITE SPIRIT, νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.