



## ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΞΥΛΟΥ BIOXYL HYDRO



### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **BIOXYL HYDRO** είναι άχρωμο, υδατοδιαλυτό συντηρητικό που διεισδύει και εμποτίζει τους πόρους του ξύλου, παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες που καταστρέφουν το ξύλο ή δημιουργούν μούχλα και το αποχρωματίζουν. Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Διατηρεί την ελαστικότητά του και ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου, ενώ παράλληλα αναπνέει. Είναι άοσμο και επαναβάφεται με βερνίκια **BIOXYLAC ZEUS PAINTS**.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,01 - 1,03 kg/lit.

**Απόδοση :** 10 - 16 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η απόδοση αυξάνεται στις επόμενες στρώσεις

**Αραίωση :** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Για χρήση σε εμβάπτιση προτείνεται αραίωση 1:5.

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Συνδεδετικά αστάρια» (Κατ Α/η-Τύπος Υ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 30 gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 25 gr/lit.  
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

**Στέγνωμα :** Στεγνό στην αφή σε 1 - 2 ώρες.

**Επαναβαφή :** 4 - 6 ώρες.  
Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Άχρωμο, Πράσινο, Μπλε

**Συσκευασία :** 750 ml, 3,6 lt, 180 lt (Βαρέλι), 1000 lt (δεξαμενή)

10-16  
m<sup>2</sup>/lt



DRY  
4-6 h

# ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΞΥΛΟΥ BIOXYL HYDRO

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από καλή ανάδευση. Για βέλτιστη διείσδυση εφαρμόζεται με εμβάπτιση. Εφαρμόζεται μία ή, εάν χρειάζεται, δύο στρώσεις.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούργια ξύλα χρειάζονται καλό καθαρίσμα από σκόνες, λάδια ή ρετσίνι και καθαρίζονται με διαλυτικό νίτρου. Επιφάνειες ξαναβαμμένες με βερνίκια ή χρώματα χρειάζονται ολική απομάκρυνση με διαβρωτικό και καλό τρίψιμο με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό WHITE SPIRIT, νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.