



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ STONELAC

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Το **STONELAC** είναι ένα διαφανές, γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών. Είναι κατάλληλο για την προστασία και τη διακόσμηση τοίχων, τζακιών, πεζουλιών κλπ., κατασκευασμένα από φυσικά δομικά υλικά όπως πέτρες, μάρμαρα, πλάκες Καρύστου, πλάκες τύπου Μάλτας, πορόλιθους ή τεχνητά δομικά υλικά όπως τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, σιλιπνότητα, σκληρότητα και αντοχή στα χτυπήματα και στην τριβή. Παρουσιάζει εξαιρετική στεγανωτική ικανότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, την έντονη ηλιοφάνεια λόγω των UV φίλτρων που περιέχει, εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες και προστατεύει από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αναδεικνύει και διατηρεί τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών, ομορφαίνοντας το χώρο που διακοσμούν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,26 - 1,29 kg/lit.

Απόδοση : 7 m²/lit σε καλά προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση : Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρειάζεται όμως καλή ανάδευση.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Συνδεδετικά αστάρια» (Κατ Α/η-Τύπος Δ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 750 gr/lit (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 749 gr/lit.
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 45 λεπτά.

Επαναβαφή : 3 - 4 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Άχρωμο.

Συσκευασία : 750 ml, 3,6 lt, 16 lt

7
m²/lit



DRY
3-4 h

ZEUS CHEMICALS - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ε.Ε.

Έδρα : Ελεκίστρα Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ. 26500

Τηλέφωνο : 2610-641648

www.zeuspaints.com

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ STONELAC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια ή λίπη. Εφαρμόζεται μια στρώση STONELAC χωρίς αραίωση και στη συνέχεια ένα δεύτερο χέρι μετά από 3-4 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό WHITE SPIRIT, νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.