



ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ MARIN LAC



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έγχρωμο διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου υψηλής αντοχής για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουπαστές, ξύλινες επενδύσεις και ιδιαίτερα σε ξύλινες επιφάνειες που εκτίθενται στη θάλασσα. Συνδυάζει μεγάλη ελαστικότητα και υψηλή σκληρότητα, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής στο ξύλο, καθώς και επίσης και ομορφιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,26 - 1,29 kg/lt.

Απόδοση : 12 - 15 m²/lt σε καλά προετοιμασμένες επιφάνειες.

Αραίωση : Αραιώνεται με 5 - 10% διαλυτικό πινέλου.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια χρώσης ξύλου» (Κατ Α/ε-Τύπος Δ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 400 gr/lt (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 399 gr/lt.
VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 3 ώρες.

Επαναβαφή : 24 ώρες.
Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Άχρωμο.

Συσκευασία : 750 ml, 3,6 lt, 16 lt

12-15
m²/lt



DRY
3 h

ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ MARIN LAC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από σκόνες, λάδια ή ρετσίνι και να τρίβονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Παλαιά βερνίκια ή χρώματα πρέπει να αφαιρούνται πλήρως με διαβρωτικό. Καινούργιες επιφάνειες χρειάζονται βαφή με συντηρητικό ξύλου BIOXYL και ακολούθως μια ή δύο στρώσεις με MARINE LAC.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό WHITE SPIRIT, νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εύφλεκτο. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και την ασφαλή χρήση, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.